





## PLFL



<b>Certificado:</b>	EXA 14 ATEX 0001 RU C-HR.AB24.B.03247 Ex d e IIC T4-T3 Gb
<b>Marcado protección:</b>	Ex d IIC T4-T3 Gb Ex tb IIIC T140°C - T155°C Db
<b>Instalación:</b>	Zona 1-2-21-22
<b>Grado de protección:</b>	IP66
<b>Resistencia Impactos:</b>	IK08
<b>Temperatura:</b>	-20°C ≤ Ta ≤ +40/50°C
<b>Voltaje:</b>	230V (otros bajo demanda)
<b>Material:</b>	Cuerpo: Aluminio Difusor: Cristal borosilicato
<b>Montaje:</b>	Colgada, en tubo, en pared o a techo
<b>Entradas:</b>	2 x M20
<b>Peso:</b>	18Kg: PLFL-/500 A,IQ y PLFL/250 LME 23Kg: PLFL-/250 HIE, HSE, HME



With external reflector



Without external reflector

Referencia	Lámpara (E27)	Flujo luminoso	Ta=40°C	Ta=50°C	T <sub>0</sub> máx. (polvo) Ta=40°C
PLFL/250 HIE, HSE, HSE TWINARC	HIE 250W	20000 lm	T4	T3	140°C
	HSE 250W	28000 lm			
	HSE Tw 250W	32000 lm			
PLFL/250 HME	HME 250W	20000 lm			
PLFL/250 LME	LME 250W	5500 lm			
PLFL/500 A, QT	A 500W	8400 lm	-		150°C
	QT 500W	10250 lm	-		

Referencia	Accesorio
PLFL 10-120	Cristal de reemplazo
PLFL 10-130	Protector
PLFL 10-140	Placa base con soporte
PLFS-T 10-150	Caja de conexiones ADP 23
PLFL 20-100	Reflector externo
PLFL 10-160	Juego de juntas
SPC EXD 20	Tapón Ex d M20
PLFL 20-120	Soporte de fijación para tubo R 1 1/2"
PLFL 20-130	Soporte de montaje para techo y pared